


MODELO	P322 S2	
ARTIGO	SLIP-ON S2	
- tamanhos	Lavável a 30°C para 40 ciclos de lavagem	
- cor	35-47	
- peso por par	Branca	
(0,760)	kg 0,920 tamanho 42	
RASTO	Sola injectada de Poliuretano	
- resistência <i>anti-estático</i>	monodensidade anti-estática, anti-	
- resistência anti-derrapante	derrapante, resistente a óleos e ácidos,	
	cor branca	
	9,15 x 10 (7) Ohm	
	ENV 13287 (00) coeficiente 0,25	
SUPERIOR	LORISAFE à prova de água	
-Imp.água e vapor	2,0 mg/cm ² c h	
REB. ACOLCHOADO	Esponja Sintética de 5 mm	
PALMILHA STROBEL	Tecido – não tecido de cor cinza	
FORRO INTERIOR	Tecido-não tecido, elevada absorção do suor, elevada transpiração,	
	Cor cinza	
FORRO EXTERIOR	“Cambrelle” com Mtp, leve, elevada transpiração	
- Imp. água e vapor	5,0 mg/cm ² x h	
PALMILHA	Pamilha em Latex anti-estática e anti-bacteriana, anti-bolor, “Cambrelle”, cor cinza	
LINGUETA	LORISAFE à prova de água	
CALCANHAR	Salpa	
BIQUEIRA DE AÇO	EN 345 resistente a 200 lousas, anti-ferrugem	
FORMATO BIQUEIRA	Formato Anatómico e Sintético	
MARCAÇÃO	EN 345-1 S2	
EMBALAGEM	Papel Ecológico, 1 par/caixa Safe Way	
- rotulagem	10 prs/tamanho/embalagem	
- Ficha de informação	design do modelo, tamanho, cor, código de barras, modelo standard	
- papel de seda	para todas as caixas Safe Way	