

FICHA TÉCNICA



LEMAITRE

LEMAITRE SÉCURITÉ S.A.S.
B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
67350 La Walck - France
Tel: +33.388.72.28.80
Fax: +33.388.07.05.37
www.lemaitre-securite.com



Estilo
**CELINE
S2 CI**

Tamanhos
**EU : 35 a 42
UK/AU/NZ : 2 a 8**

Descrição
**ESTILO CAMPER
CANO BAIXO
COM COURO NUBUCK
RESISTENTE À ÁGUA**

Especificações

Couro Couro de nubuck com 1,6-1,8mm de espessura, resistente à água
Língua Couro de nubuck com grão
Gola integral resistente à água
Revestimento Espuma de látex
Calcanhar reforçado Cambrelle®
Fecho Synderme
Cordões Faixa de revestimento Poliamida, resistente à abrasão (> 15000 fricções inferiores a 250g de acordo com a norma DIN4843)

Calcanhar Ampla adaptação, de acordo com o conceito Natur'Form
Biqueira Biqueira ABG larga, 200 joules de acordo com a norma EN 345-1

Especificações da sola

Construção Califórnia.
palmilha Têxon antiestático de 2,0mm de espessura de polietileno anatómico com suporte de arco integrado
Apoio em arco
Material da sola Poliuretano de dupla densidade
- densidade da entressola: 0,50
- densidade da sola exterior: 1,00v
Resistência da sola Resistente a óleos e ácidos
Resistência ao calor até 180°C

Vantagens

- Couro nubuck resistente à água
- Protecção do maleolus
- Cambrelle® forrado para maior conforto
- Isolamento a frio do complexo de solas (CI)
- O aspecto "citadino", pode ser usado em todas as circunstâncias
- Integra segurança e boa aparência
- Sola com perfil parabólico®: a estrutura côncava da sola permite uma deformação progressiva da sola a fim de otimizar a aderência aos pavimentos industriais
- Excepcional resistência ao deslizamento: a pegada adapta-se à natureza do solo devido ao perfil da sola
- Coeficiente de resistência ao escorregamento : 0,19
- Efeito mola: dá uma caminhada mais dinâmica
- Tamanhos: 35 - 42 / 2 - 8

Proteção

De acordo com as normas EN 344-1 e EN 345-1
Biqueira: 200 joules
S2: requisitos básicos + costas fechadas + antiestático + absorção de energia no calcanhar + resistência ao óleo da sola exterior
sola exterior clivada + parte superior resistente à água

Peso

350g / 12,3oz por pé (para o tamanho 38/5, ± 5%)

Norma europeia: Certificado CE Nº: 0075/007/161/11/01/104 - Ext. Nº 10/11/01. Este produto foi submetido a ensaios de homologação CE efectuados por um organismo notificado de acordo com as normas EN 344-1 e EN 345-1.



**LEMAITRE
SÉCURITÉ** é
certificada

ISO 9001



Marcações (na língua): Tamanho, identificação do fabricante, identificação do modelo, mês e ano de fabrico, referência da norma aplicável, tipo de protecção, marca CE