


FICHA TÉCNICA



LEMAITRE
s e c u r i t é
www.lemaitre-securite.com
B.P. 24
67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
ISO 9002



Referência do produto: **VIPER S3**
Tamanhos : **35 a 48**
Descrição : Sapato em camurça de cor castanha hidrofugado

Características do cano:

Parte de couro : Couro Aveludado Hidrofugado 2,2 mm
Fole : Couro Aveludado
Marcação no Fole: indicação de punctura, identificação marca do fabricante ou mandatário, data de fabricação (mês, ano), referência à norma europeia, numero de identificação do modelo, categoria da protecção fornecida, marcação CE.

Colo : Fibra Sintética em Poliéster e Polipropileno
Contraforte : Synderme
Forro : Cambrelle→
Fecho : Olhais Triangulares
Laços : Polyamida, resistente ao desgaste (> 15000 fricções sobre 250 g de acordo com a norma DIN4843)
Peso : 1120 g

Características do calçado:

Forma : Forma Nature
Término largo : 200 joules norma EN 345-1

Características da sola:

Montagem : California
1ª de montagem : Texon antistático de 2 mm
1ª de limpeza : Abóbada plantar de polietileno
Sola : Poliuretano dupla densidade
Densidade conforto : 0,50
Densidade uso : 1,00
Palmilha intercalar anti-perfuração em Aço Inox.

Vantagens:

Sapato em couro aveludado Hidrofugado
Forro em Cambrelle® para um melhor conforto.
Sapato ligeiro com um design bastante moderno
Tamanho 35 ao 48
Isolamento contra o frio

Protecção:

Conforme as normas EN344-1 et EN345-1. Biqueira 200 joules (resistente ao deslizamento sobre solo industrial e gorduroso).

Vantagens:

Excelente conforto.
Coeficiente de aderência : 0,26
Sola em forma Parabólica® : a estrutura concava (*Parabolic*®) provoca uma deformação progressiva da sola, de modo a otimizar a aderência aos revestimentos industriais.
Grande Aderência : devido às formas modulares da sola o pé adapta-se perfeitamente às irregularidades do solo.

Normas: Este produto foi objecto de um exame CE de tipo por um organismo habilitado com base nas normas Europeias em 344-1 e 345-1.