

Solo 992

DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES GERAIS

- Material Látex natural
- Acabamento interior Talcado
- Acabamento externo Liso
- Comprimento (cm) 24.5
- Espessura (mm) 0.10
- Cor Natural
- Punho Virola
- Tamanho 6 7 8 9
- Embalagem 100 luvas/caixa - 1000 luvas/caixa



RESULTADOS DE DESEMPENHO

Categoria de certificação 3

CE 0334



ISO 13997 define o peso sobre a lâmina necessário para cortar em um único movimento.

Os dados foram obtidos de acordo com a ISO 13997, a partir da média de várias medições. Como amostras individuais terão, obviamente, resistência ao corte maior ou menor do que a média, este resultado pode fornecer apenas uma indicação geral da resistência ao corte do material de proteção.

Legenda



RISCOS MECÂNICOS EN 388

NIVEIS DE DESEMPENHO

0-4 0-5 0-4 0-4

Resistência a perfurações
Resistência a rasgos
Resistência a cortes com lâmina
Resistência a abrasão



PROTEÇÃO QUÍMICA GERAL EN 374



MICROORGANISMOS EN 374



CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA EN 421



PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Code	Produit
Lettre	chimique
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrila
D	Diclorometano
E	Dissulfeto de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato de etila
J	n-heptano
K	Hidróxido de sódio 40%
L	Ácido sulfúrico 96%



PERIGOS DO FRIO EN 511

NIVEIS DE DESEMPENHO

0-4 0-4 0 or 1

Resistência a frio de contato
Impermeável a água
Resistência a frio de convecção



CALOR E FOGO EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência a grandes quantidades de metal derretido
Resistência a pequenas gotas de metal derretido
Resistente a calor radiante
Resistência ao calor de convecção
Resistência ao contato com calor
Comportamento de queimadura

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

VANTAGENS ESPECIFICAS

APLICAÇÕES

Serviços Públicos (Alimentação)

- Manuseio de Produtos Alimentícios

Saúde

- Tarefas comuns em hospitais e clínicas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instruções de uso

- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas com sensibilidade a látex natural, ditiocarbamatos e tiazolos.
- Coloque as luvas nas mãos limpas e secas.
- Posicione o punho sobre a roupa para evitar penetração de líquido.
- Estas luvas foram criadas para uso único.
- Não toque a parte externa das luvas ao retirá-las. Dobre o punho e puxe a luva, retirando-a pelo avesso.

Condições de armazenagem

- Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo de umidade, longe de fontes de calor e equipamentos elétricos.

LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.

Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)

- Certificado de Exame tipo CE 0075/O14/162/11/O4/O209
- Emitido pelo órgão aprovado nº C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- Certificado de qualidade O334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS