



FLEXINET™ 832 - FFP3 CON VÁLVULA

EN149

- ✓ Filtración de alta eficacia (99 % mínimo).
- ✓ Válvula de exhalación de baja resistencia.
- ✓ Arnés de 4 puntos totalmente ajustable.



FLEXINET™ 823 - FFP2 ANTIOLOR CON VÁLVULA

EN149

- ✓ Filtración de eficacia media (94 % mínimo).
- ✓ Válvula de exhalación de baja resistencia.
- ✓ Capa de carbón activo para eliminar olores molestos.



FLEXINET™ 822 - FFP2 CON VÁLVULA

EN149

- ✓ Filtración de eficacia media (94 % mínimo).
- ✓ Válvula de exhalación de baja resistencia.



FLEXINET™ 821 - FFP2

EN149

- ✓ Filtración de eficacia media (94 % mínimo).

SERIE FLEXINET™

			Eficacia de la filtración	Polvos finos	Polvo de ladrillo	Hormigón	Humo de metales ferrosos	Fibra de vidrio	Humo de plomo	MDF (mecanizado)	Fibras minerales	Yeso	Lana de roca	Arenisca	Silice	Soldadura	Madera blanda	Madera dura	
BER130-001-000		Flexinet™ 832, FFP3 con válvula	99 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Cant. 5
BER152-201-000		Flexinet™ 823, FFP2 mediana/grande antiolor con válvula	94 %					✓		✓	✓		✓				✓		Cant. 10
BER122-201-000		Flexinet™ 822, FFP2 con válvula	94 %					✓		✓	✓		✓				✓		Cant. 10
BEQ122-201-000		Flexinet™ 821, FFP2 mediana/grande	94 %					✓			✓		✓				✓		Cant. 10