

Características técnicas - Máscaras respiratórias de utilização única

Séries Economy HONEYWELL SUPERONE 3204 FFP1 NR D



Descrição

A meia máscara de filtragem moldada não reutilizável FFP1 pertencente às Séries Economy, foi criada para fornecer uma aplicação muito intuitiva sem comprometer o conforto. Força uma forma exclusiva "Um tamanho para todos" com uma área do nariz pré-formada, uma válvula e dois elásticos agrafados.

Vantagens

- Estrutura semi-rígida: Forma mantida, mesmo em ambientes com humidade e cargas pesadas
- Parte superior pré-formada (sem suporte do nariz) para um ajuste rápido e fácil, altamente eficiente e seguro.
- Volume interno excelente para falar e respirar facilmente.
- Véu interior ultra suave para oferecer um contacto agradável com a pele e para melhorar o conforto de respiração.
- A membrana da válvula está protegida frontalmente para minimizar os riscos de danos e fugas, aumentando assim a segurança.
- Duas alças elásticas flexíveis e resistentes, agrafadas nas abas para evitar qualquer risco de irritação e fugas na área de filtragem.
- Máscara respiratória ultraleve (11g) para reduzir o cansaço do utilizador e aumentar a aceitação com o passar do tempo.
- Sem látex, sem silicone, sem PVC. Sem restrições quanto a aplicações e alergias. Amigo do ambiente.

Exemplos de aplicações

- Automóvel
- Construção
- Ferro e Aço
- Médico e Farmacêutico
- Têxtil

Actividades

Perigos

Contra pós,

neblinas e fumos

que contenham:

Indústrias

- Manuseamento de líquidos e pós
- Manutenção
- Moagem (pequenos trabalhos)
- Tratamento de paredes (simples salpicos)

Cimento

Carbonato de cálcio

- Barro
- Celulose
- CharCarvão
- Algodão
- Farinha
 - Vidro wool
 - Caulim
 - Metais (Ferrosos e n\u00e3o ferrosos) e fluidos de metalurgia
 - Vidro fibres
 - Óleos (vegetal e mineral)

Características

TAMANHO: Universal

VIDA EM PRATELEIRA: 3 anos

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:





PESO: 11g

EMPACOTAMENTO: • Caixas de 20 unidades

Malas de 10 caixas (200 unidades)

MATERIAIS:

Agrafos:

• Estrutura: Poliéster

Arnês da cabeça: Borracha sintética
Meio de filtragem: Polipropileno

• Válvula: Polipropileno / Borracha sintética

Aco galvanizado

Normas

Em conformidade com os requerimentos da Directiva da Comunidade Europeia 89/686/EEC (Equipamento de Protecção Pessoal), pertence à categoria EC III e tem a marca CE. Número de certificação: 0928

Vai de encontro às normas de teste EN 149:2001+A1:2009 e Dolomite

	Eficiência de	Fuga Interna Máxima Total	Resistência de respiração (mBar)		
	Filtragem		30 I/min	95 I/min	160 l/min
FFP1	<20%	<22%	<0,6	<2,1	<3

Instruções de utilização









Utilização do produto

NÍVEL MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO:

Pode ser usado em atmosferas que contenham aerossóis sólidos e/ou líquidos em concentrações até 4 x LELT*: Classe FFP1 (baixa toxicidade). Marca "NR" (utilização única) de acordo com a norma rectificada EN149:2001+A1:2009. Certas restrições ou limitações podem ser aplicadas no caso de contaminantes específicos. Por favor, consulte as normas aplicáveis de saúde e segurança.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Esta meia máscara de filtragem de utilização única NÃO deverá ser usada nas seguintes situações:

- Concentração de oxigénio inferior a 17% (atmosferas com pouco oxigénio)
- Contaminantes ou as suas concentrações desconhecidas ou que sejam imediatamente perigosas para a vida ou saúde
- A concentração de aerossóis excede níveis fixados pelas normas de saúde e segurança aplicáveis, ou Factor de Protecção x LELT*
- Na presença de gases e/ou vapores
- Na presenca de contaminantes tóxicos ou radioactivos
- Em incêndios.

CUIDADO:

Recomendamos aos utilizadores que se certifiquem de que o nível de protecção oferecido pela máscara seja suficiente para o tipo e concentração de contaminantes na área de trabalho. Apenas para ser usado por pessoal formado e qualificado. É pouco provável que obtenha um aperto que evite fugas quando a máscara for usada contra a barba comprida ou por fazer. Esta máscara não fornece oxigénio.

*LELT: Limite de Exposição no Local de Trabalho

