



# STEP'HILL

P702K20



Semelle ultra légère

## AVANTAGES

**multiples renforts pour une durée de vie prolongée.**

**Semelle de propreté préformée à mémoire de forme.**

**Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.**

## Domaine d'application

- BTP
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

**LE+** Confortable et légère.  
Système FLEX ZONE.

Taille	Code
35	62 084 553
36	62 084 561
37	62 084 588
38	62 084 596
39	62 084 618
40	62 084 626
41	62 084 634
42	62 084 642
43	62 084 650
44	62 084 669
45	62 084 677
46	62 084 685
47	62 084 693
48	62 084 707

## Descriptif

- Chaussure de sécurité basse
- Tige en cuir buffalo pull up, coloris marron
- Lacets recyclés
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette
- Embout composite résistant à un choc de 200J
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère.
- Semelle extérieure crantée pour une meilleure évacuation des fluides, talon décroché.
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche
- Insert TPU absorbant de chocs
- Pare-choc latéral de protection
- Triples renforts avant et arrière : protecteur ergonomique en PU, barres amortissantes et sur-embout/contrefort anti-abrasion
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345

## Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI SRC

## Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

**Modèle mixte  
Disponible du 35 au 48**

OPSIAL® équipe votre réussite.