

# SHOWA 381

Se trata del guante SHOWA más ligero recubierto de nitrilo microporoso y con nivel 4 de resistencia a la abrasión. Su diseño y confort se ven potenciados y ofrece un 20% más de transpiración y evacuación de humedad que nuestra oferta estándar.



## BENEFICIOS

- La resistencia a la abrasión dura dos veces más que en el SHOWA 380 (8000 ciclos vs. 4000)
- Acabado de nitrilo en relieve en la palma que dispersa el aceite y mejora el agarre y la longevidad en ambientes con poco aceite
- El espesor de 0,84 mm de los dedos ofrece un excelente nivel de tacto y sensibilidad
- Las propiedades de la microfibrilla aumentan la permeabilidad al vapor y mejoran la transpiración, secando así las manos y creando menos sudor
- Flexibilidad excepcional, ultra comodidad y ajuste excelente a las manos gracias a la combinación de microfibrilla y elastano
- Un guante flexible diseñado para un uso prolongado y una facilidad de movimiento
- Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones
- Microfibrilla con poca pelusa
- Sin riesgo de alergias al látex

## NORMAS

EN388: 2003



4121

89/686/CEE



Cat. II

## CARACTERÍSTICAS

- Acabado en relieve de nitrilo microporoso en la palma
- Hebras microfibrilla diseñadas por SHOWA (0,52 deniers)
- Nivel 4 de resistencia a la abrasión
- Peso ultra ligero: 19 g
- Espesor de la palma: 0,90 mm
- Ajuste excelente a la mano gracias a un diseño óptimo del forro
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana

## RECOMENDADO PARA ESTOS TRABAJOS

Transporte  
Mecánico  
Logística  
Construcción  
Automotriz

## FORRO

Hebras microfibrilla diseñada por SHOWA  
Sin costuras

## REVESTIMIENTO

Nitrilo

## COLOR DEL SOPORTE/ RECUBRIMIENTO

Gris/Negro

## LONGITUD

220-260 mm

## EMBALAJE

120 pares por caja  
12 bolsas de plástico por caja  
10 pares por bolsa de plástico

## TALLAS DISPONIBLES:

6/S - 9/XL

## SHOWA

Phone: +31 (0) 88 004 2100  
Fax: +31 (0) 88 004 2199  
info@showagroup.eu  
www.showagroup.com