



Proteção de manuseio

ULTRANE 681



Conforto, flexibilidade e grande destreza graças ao seu calibre 18. Capacidade de utilização do ecrã tátil.

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Adequado para touchscreen

- Pode ser usado com dispositivos de toque e tela de toque



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios ou defeitos antes da pintura
- Sem silicone para evitar vestígios e defeitos em chapas metálicas e vidro



Lavabilidade

- Pode ser lavado uma vez a 40 °C sem alterar o seu desempenho*.

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Outras indústrias
- Transporte, logística

APLICAÇÕES

- Embalagem
- Armazenagem e recebimento de produtos
- Montagem de pequenas peças
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa
- Montagem automotiva
- Manuseio de peças de metal
- Manutenção mecânica
- Montagem de precisão
- Trabalho mecânico de precisão
- Operação de equipamento de manuseio

EN388



4X21A

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

4.9 N

DESTREZA

EN 420:
5/5



Proteção de manuseio

ULTRANE 681

LEGENDA

EN388		RISCOS MECÂNICOS	
		NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)	
4	X	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Proteção contra impacto (opcional)
			Resistência ao corte segundo a ISO 13997
			Resistência à perfuração
			Resistência ao rasgo
			Resistência ao corte por golpes
			Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura
Medidor	18
Acabamento externo	Liso
Material	Espuma de nitrilo
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Azul escuro
Tamanho	6 7 8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/06/22/1213
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Testes realizados com luvas não utilizadas (ou seja, novas), que diferem da realidade da sua utilização no terreno.